Strahlungsofen heizt mehrere Räume

Der WALLTHERM® Air besitzt zwei weitere Anschlussmöglichkeiten für Warmluftkanäle (2 x 120mm) an seiner Rückseite, um angrenzende Räume zu heizen. Dank seiner Holzvergasertechnik erreicht der WALLTHERM® Air einen Wirkungsgrad von über 87% und sehr gute Emissionswerte, welche bereits heute die Grenzwerte der BimschV Stufe 2 erfüllen.

Mit einer variablen Leistung von 6-12 kW pro Stunde ist er der schnelle Wärmelieferant für große Räume im Einfamilienhaus, Wintergarten, oder der Tenne im Bauernhaus. Der Holzverbrauch sinkt im Vergleich zu älteren Holzöfen um bis zu 50%.

Modelvarianten

Den Walltherm® Air gibt es als Modell Königsspitze(links) welches frei im Wohnraum aufgestellt wird und auch als Modell Wilder Kaiser(rechts) welches noch zusätzlich ummauert werden kann um eine Kachelofenoptik zu verwirklichen.

Lieferumfang:
Ofenbesteck (Besen, Ascheschaufel, Schürhaken) & Reinigungsset

Technische Daten

Leistung: 6 - 12 KW
Wirkungsgrad: >87 %
Staub: 12,4 mg/N^3
ext. Verbrennungsluftanschluss:
Unterseite. D. 180 mm
Rückseite. 2 x D. 100 mm
Kaminzug (ohne Gebläse): 13 Pa - max. 20 Pa
Gewicht: ca. 300 kg
Kaminanschluss: D. 150 mm
Abgasmassenstrom: 10,1 g/s
Temperatur der Rauchgase: ca. 179 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase: ca. 250-300 °C
Brennstoff: naturbelassenes Stückholz
Stückhänge max. 35 cm
Warmluftanschluss: 2 x 120 mm
Leistung Warmluftgebläse: 250 m^3/h
Stromversorgung: 230 V

Garantie: 5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile)

2 Jahre auf el. Geräte

Normen:
EN13240, Art.15a BVG (AT) erfüllt